

油圧装備で快適操作！ フジイスノーブラウ登場！

最大除雪幅1400mm
最大8.0馬力(5.9kw)



型 式	MDP1408M	
全長×全幅×全高	1952mm×1400mm×1027mm	
車体重量	400Kg	
変速段数	HST無段変速	
除雪部	除雪幅	980～1400mm
	最大除雪高	400mm
	左右首振角度	左右各45°
	リフト角度	-1.5°～70°
	リフト最大高さ	800mm
	最大リフト重量	100kg
エンジン	リフト・首振	油圧式
	ダンブ角度	-70°
	エンジン型式	三菱GM291L
	エンジン種類	空冷単気筒OHVガソリンエンジン
	最大出力	5.9kw (8.0PS)
始動方式	セルスタータ	



ブラウ角度を最大で左右各45度まで調節できます。除雪幅はブラウの角度に応じて980～1400mmまで調節可能です。



ブラウのリフト角度は70度から-1.5度まで調節できます。簡単なレバー操作で調節できるので起伏の多い場所での除雪も快適に行えます。



レバー操作でブラウ部を上下に動かすダンブ操作ができます。除雪した雪を軽トラックなどに積み込む作業を想定し、リフト最大高さは800mmと高くなっています。

*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。

このカタログの内容は、2006年2月現在のものです。

このカタログの商品についてのご相談、ご用命は・・・

フジコーポレーション株式会社

●お問い合わせは左記の販売店か、下記の事業所までどうぞ。

機械事業 営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285ハースハウス1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山1178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242
西日本営業所 〒739-0657 広島県大竹市松ヶ原町大島369番1 TEL 0827-59-0501 FAX 0827-59-0502



正しい操作で
安全作業

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき十分理解してから作業してください。
●公道での走行は絶対禁止です。

<http://www.e-fujii.co.jp>