

新デザイン、充実装備の
ハイエンドモデル!!

ME1017X

¥825,300 (¥786,000税抜)

エンジン出力 **17PS** | 刈幅 **950mm**



ダイナミックプロポーション

- 果樹・樹木の損傷を抑え、草を最小の抵抗で刈り進む。プレス製カバー採用の丸みを帯びた独創のデザイン。
- フラットステップ、スライド&スプリングシート採用により、自由な姿勢で長時間作業も快適。

オートライト、 ワンタッチロック&脱着刈刃カバー

- オートライトを標準装備。明るい場所では消灯状態、車庫や草の深い所では自動点灯。
- 左右の刈取部カバーは、ワンタッチで開度を3段階に設定可能、フリーで上下させることもできます。また、脱着も工具不要で簡単、刈刃交換や清掃、メンテナンスの際に便利。

高能率・確実な作業を実現する充実装備

- 車体フレームと刈刃カバーに高張力鋼板を使用、一般的なパイプフレームより強靱でかつ軽量化を実現。
- 刈高さを無段階に選べるフリーロックレバーを装備。軽い操作で刈高さ設定がらくらく。(特許登録済)
- デフロックペダルの採用で、傾斜地や不整地での作業も安心、後輪が空転したときに踏めばOK。
- 緊急非常停止スイッチを装備、とっさの緊急事態にすばやく対応、シンプルな機構で確実に停止。
- アワーメーターも標準装備。メンテナンス時の目安として大変便利。

■乗用草刈機仕様諸元

型 式	ME1017X				
全 長	1944mm	車 輪	前輪3.50-7(Φ350) 後輪16×7.00-8(Φ400)		
全 幅	1055mm	操行方式	丸刈、ラック&ピニオン		
全 高	850mm	最小回転半径	1900mm		
機体重量	310kg	使用最大傾斜角度	10度		
刈 幅	950mm	エンジン型式	川崎 FH541V		
刈刃形状	ナイフステアーフリーナイフ×2	種 類	空冷V型2気筒OHVガソリンエンジン		
刈 高 さ	0 - 80mm(無段階調節)	最大出力	12.7kW (17PS)		
最大作業能率 (副変速高速時)	7.0a/h	始動方式	セルスタータ式		
駆動方式	HST(副変速デフロック付)	燃料タンク容量	14L		
作業クラッチ	ベルトテンション式(ブレーキ連動)	バッテリー容量	40B19L		
車 速	前 進	高速	0~10.0km/h	前 照 灯	標準装備(オートライト)
		低速	0~5.8km/h	オプション	牽引フック
	後 進	高速	0~6.0km/h	希望小売価格(税込)	¥825,300
		低速	0~3.5km/h	(税別)	¥786,000

※仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。
※作業条件等により作業能率は異なります。



正しい操作で
安全作業

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき十分理解してから作業してください。
- 公道での走行は絶対禁止です。
- 作業に適した服装を心がけ、同時に防護メガネを着用してください。

このカタログの内容は、2010年4月現在のものです。

商品についてのお問い合わせは・・・

フジイコーポレーション株式会社

●お問い合わせは左記の販売店か、下記の事業所までどうぞ。

機械専業 営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285-1 ベー・スタジオ1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242
西日本営業所 〒739-0657 広島県大竹市松ヶ原町大島369番1 TEL 0827-59-0501 FAX 0827-59-0502
URL <http://www.e-fujii.co.jp>

果樹園の下草などの雑草刈りを楽しくスピーディーに!

ME1017X

作業性と耐久性に優れたフジイ乗用草刈機の新シリーズ!!

ご年配の方も安心のカンタン操作と充実装備で作業性も抜群です。



楽な作業姿勢で長時間作業も快適に!

フラットステップ



広々としたステップで快適な乗り心地。乗り降りもラクラク。

スプリング&前後調整シート



衝撃や揺れを吸収するスプリングを装備。前後は150mm調整可能、座席高さも2段階調節。

緊急非常停止スイッチ



とっさの緊急事態にすばやく対応。シンプルな機構で確実に停止させます。

ダイナミックプロポーション

果樹・樹木の損傷、草刈作業時の抵抗を最小限にすることを追求した新デザイン。



新装備満載!! レバーが少なく操作カンタン

電動刈取クラッチ



スイッチひとつで草刈作業を「ON」、「OFF」

巻き付き防止フェンダー



前輪内側に刈った草が巻き付かない。

オートライト



明るさを感じて「点灯」、「消灯」を自動で切替えます。

デフロックペダル



レバーを省き足踏み方式に。スリップ時に踏むだけの簡単操作。

高張力鋼板フレーム&刈刃カバー

大幅な強度向上と軽量化を実現。刈刃カバーは3段階の開度調節が可能。



フリーロックレバー

刈高さが無段階で調整可能、アシスト付きで軽い操作力。



メンテナンス性も抜群

刈刃交換



刈刃カバーが工具なしで取り外しでき、刈刃交換、清掃が簡単にできます。

フルオープンカバー



エンジンまわりの点検・整備作業も効率的に!

アワーメーター



メンテナンスの目安に大変便利なアワーメーターを標準装備。

メタル製燃料タンク



耐食性を向上させた容量14Lタンクを機体前方に装備。