

SF1244DK1
SF1238DM1
SF1235DK1
SF1230DM1
(除雪幅1200mm 30~44PS)

SFディーゼルタイプ

操作しやすい
3点式デッドマン



1段オーガは
食込み性が良い



大径一段オーガで硬い雪でも豪快に除雪!

数々の作業性向上技術を採用

- **3点式デッドマンクラッチ**
作業姿勢の制約が少なく、楽に作業が可能。
- **ブロワブレーキ解除レバー**
レバー操作だけでブロワブレーキ解除、面倒なシャフト交換が容易に。
- **スノーマチック** (オーガ部の自動水平制御)
バックオートリフト (後進時のオーガ部自動上昇機能) を標準装備。
- **HSTゼロスタート機能**
走行クラッチ『切り』でHSTレバーが『N』に戻ります。

充実の装備 優れた除雪性能

- 大径1段オーガとオーガの両端支持により抜群の破壊力を発揮
- 可動転輪を採用し、積み降ろしや障害物の乗越えもスムーズに走行可能
- 湿式ブレーキ採用でレバーの引き量に応じたスムーズな旋回を実現

■ 除雪機仕様諸元

型式	SF1244DK1	SF1238DM1	SF1235DK1	SF1230DM1
除雪幅 (mm)	1200	1200	1200	1200
除雪高さ (mm)	700	700	700	700
最大除雪能力 (t/h)	275	240	230	191
最大投雪距離 (m)	25	25	25	25
全長×全幅×全高 (mm)	2720×1210×2020	2720×1210×2020	2720×1210×2020	2720×1210×2020
全重量 (kg)	1102	1072	1102	1067
エンジン型式	V2203-44	S4L-T	V2203-35	S4L
エンジン種類	水冷4気筒 ディーゼルエンジン	水冷4気筒 ディーゼルエンジン	水冷4気筒 ディーゼルエンジン	水冷4気筒 ディーゼルエンジン
最大出力 (kw(ps))	32.4(44)	27.9(38)	25.7(35)	22.1(30)
燃料タンク容量 (L)	25	25	25	25
始動方式	セルスタータ	セルスタータ	セルスタータ	セルスタータ
リフト/ローリング	油圧(複動)	油圧(複動)	油圧(複動)	油圧(複動)
投雪方向距離調節	電動	電動	電動	電動
変速	HST(ゼロスタート)	HST(ゼロスタート)	HST(ゼロスタート)	HST(ゼロスタート)
サイドクラッチ	湿式ディスク	湿式ディスク	湿式ディスク	湿式ディスク
希望小売価格 (税込)	¥3,816,750	¥3,323,250	¥3,186,750	¥2,997,750
(税別)	¥3,635,000	¥3,165,000	¥3,035,000	¥2,855,000

*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。
除雪高さの()内の数字はオプションの延長オーガ「ハジツク」を装備した際の高さです。
このカタログの内容は、2008年5月現在のものです。

フジイコーポレーション株式会社



フジイ除雪機はサンタクロース公認除雪機です。

機械事業営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285ハーベストハウス1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山178-19 TEL 0126-74-2343 FAX 0126-74-5242
西日本営業所 〒739-0657 広島県大竹市松ヶ原町大島369番1 TEL 0827-59-0501 FAX 0827-59-0502