

Si1013M (13PS)
Si1017S (17.4PS)
Si1017SP (17.4PS)

除雪幅1000mm
ロックオン投雪はSi1017SPに装備

Siガソリンタイプ



写真はイメージです。

狙った方向にズバッと投雪！
「ロックオン投雪機能」



ワンランク上の満足感、多彩な機能でパワフル&簡単除雪

業界初の新機能 ロックオン投雪

- シュートを自動制御、狙った方向に投雪
 - ・投雪場所が限られる
 - ・敷地の隅に雪をまとめたいたい…
 そんなときにおすすめの機能です。

ワンクラス上の信頼性、充実の装備

- おまかせボタン搭載で簡単作業
スノーマチック (オーガ部の自動水平制御)、
バックオートリフト (後進時のオーガ部自動
上昇機能) を標準装備
- 走行クラッチ『切り』でHSTレバーが『N』
に戻る、HSTゼロスタート機能
- 強度、耐振動性に優れた両支持転輪
- オーガリフト・ローリングは油圧式

トップカバーのデザインを一新

- 斬新なデザインのプレストップカバーを
採用し、前方の視野がさらに拡大

■ 除雪機仕様諸元

型式	Si1013M	Si1017S	Si1017SP
除雪幅(mm)	1000	1000	1000
除雪高さ(mm)	570 (640)	570 (640)	570 (640)
最大除雪能力(t/h)	80	107	107
最大除雪距離(m)	17	18	18
全長×全幅×全高(mm)	2070×1000×1650	2070×1000×1650	2070×1000×1650
全重量(kg)	410	430	430
エンジン型式	GM401LE	EH63-17	EH63-17
エンジン種類	空冷4サイクル型 2気筒 ガソリンエンジン	空冷4サイクル型 2気筒 ガソリンエンジン	空冷4サイクル型 2気筒 ガソリンエンジン
最大出力(kw(ps))	9.6(13)	12.8(17.4)	12.8(17.4)
燃料タンク容量(L)	6.0	25	25
始動方式	セルスタータ	セルスタータ	セルスタータ
リフト	油圧(複動) バックオートリフト	油圧(複動) バックオートリフト	油圧(複動) バックオートリフト
ローリング	油圧(複動) スノーマチック	油圧(複動) スノーマチック	油圧(複動) スノーマチック
投雪方向距離調節	電動	電動	電動(ロックオン)
変速	HST(ゼロスタート)	HST(ゼロスタート)	HST(ゼロスタート)
サイドクラッチ	ギヤドック	ギヤドック	ギヤドック
希望小売価格(税込)	¥1,349,250	¥1,454,250	¥1,506,750
(税別)	¥1,285,000	¥1,385,000	¥1,435,000

*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。
除雪高さの()内の数字はオプションの延長オーガリフトを装備した際の高さです。
このカタログの内容は、2008年5月現在のものです。

フジイコーポレーション株式会社

フジイ除雪機はサンタクロース公認除雪機です。

機械事業営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285ハーベスタハウス1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山178-19 TEL 0126-74-2343 FAX 0126-74-5242
西日本営業所 〒739-0657 広島県大竹市松ヶ原町大畠369番1 TEL 0827-59-0501 FAX 0827-59-0502