

乗用草刈機主要諸元

型式名	MG1022X	ME1022X1	MF1018X	
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)	2045×1055×995	1930×1100×910	1890×1060×890	
機体重量(kg)	395	308	302	
刈取部	刈幅(mm)	970	970	
	刈刃形状	ナイフステアー:1枚/フリーナイフ:2枚		
	刈高(mm)	50~110	0~80	30~90
走行部	クラッチ、ブレーキ	ベルトテンション、ブレーキ連動		
	駆動方式	HST無段変速(副変速、デフロック付)		
	車速(km/h)	前進 高速:0~10/低速:0~4.6 後進 高速:0~4.5/低速:0~2.0	高速:0~10/低速:0~5.8 高速:0~6/低速:0~3.5	高速:0~10/低速:0~5.8 高速:0~6.0/低速:0~2.6
	足まわり	前輪 4.00-7(φ400) 後輪 5.00-10(φ520)	後輪 16×7.00-8(φ400)	後輪 16×7.00-8(φ400)
	操向方式	丸ハンドル(上下調節可能)	丸ハンドル ラック&ピニオン(上下調節可能)	
エンジン	型式	川崎 FS651V	川崎 FS541V	
	排気量(ml)	726	603	
	種類	空冷V型2気筒 OHVガソリンエンジン		
	最大出力(kw(PS))	16.4(22)	13.4(18)	
	ネット出力(kw(PS))	14.1(19.2)	11.3(15.4)	
他	始動方式	セルスタータ式		
	燃料/タンク容量(ℓ)	16	14	16
	前照灯	標準装備		
	バッテリー形式	30A19R		
	最大作業能率(a/h)	80	70	
使用傾斜角度	20度未満	15度未満		

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。
 ※ネット出力は、SAE J1349にもとづいたテストにより測定しております。しかしながら、運転回転数や、環境条件、メンテナンスなどさまざまな要素によって、実際の出力値は変化します。

高所作業機主要諸元

型式名	HF350M	HC350M1W	HA250M2W	HA250M2	
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)	2475×1300×1310	3180×1300×1295	2440×1320×1160	2440×1280×1160	
機体重量(kg)	592	534	375	335	
走行部	駆動方式 前進1段・後進1段				
	車速(km/h)	前進 1.8(ブーム上昇時、0.9) 後進 1.8(ブーム上昇時、0.9)	1.9(ブーム上昇時、0.9) 1.9(ブーム上昇時、0.9)		
	足まわり	ゴムクローラ 覆帯幅180mm	ゴムクローラ 覆帯幅200mm	ゴムクローラ 覆帯幅160mm	
エンジン	操向方式 サイドクラッチ(ギヤドック)				
	型式 三菱 GB181LE				
	種類 空冷単気筒 OHVガソリンエンジン				
	最大出力(kw(PS)) 4.6(6.3)				
	始動方式 セルスタータ式(リコイル)				
作業台	燃料タンク容量(ℓ) 3.6				
	最大積載能力(kg) 100				
	床面地上高(mm)	185~3480	260~3500	260~2500	
	方式	ブーム式(油圧)			
	移動範囲(ブーム水平時)(mm)	2980(ゴンドラの中心移動距離)	2610(ゴンドラの中心移動距離)	2600(ゴンドラの中心移動距離)	
ブーム旋回角度	左右各27度		左右各37度		
バッテリー形式	30A19R				

●使用最大傾斜角度は5度です。

●本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。



正しい操作で安全作業

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 作業前には必ず安全点検を行ってください。
- 作業中は、周囲の安全に注意しましょう。
- 点検・設備等は、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- 公道での走行は絶対禁止です。
- 作業に適した服装を心がけ、同時に防護服を着用してください。

商品についてのお問い合わせは

FUJII フジコーポレーション株式会社

機械事業 〒959-1276新潟県燕市小池285 ハーベスタハウス1F
 営業部 TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
 E-mail santa@e-fujii.co.jp

北海道 〒068-2165北海道三笠市岡山178-19
 支店 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242

西日本 〒740-0017山口県岩国市今津町2丁目8-28-2
 営業所 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>

このカタログの内容は、2019年3月現在のものです。

19035000

ハンマーナイフ
草刈機主要諸元

型式名	MD813M2	
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)	2340×970×1010	
機体重量(kg)	350	
刈取部	刈幅(mm)	800
	刈刃形状	単軸フリーハンマー式(54枚)
	刈高(mm)	0~150(油圧式)
走行部	クラッチ、ブレーキ	ベルトテンション、ブレーキ連動
	駆動方式	HST(副変速付)
	車速(km/h)	高速:0~4.0/低速:0~0.9 後進 高速:0~2.7/低速:0~0.8
	足まわり	ゴムクローラ 覆帯幅180mm
	操向方式	サイドクラッチ(ギヤドック)
エンジン	型式	三菱 GB400PE
	排気量(ml)	400
	種類	空冷 OHVガソリンエンジン
	最大出力(kw(PS))	9.5(13)
	ネット出力(kw(PS))	—
他	始動方式	セル・リコイル併用
	燃料/タンク容量(ℓ)	6
	前照灯	標準装備
	バッテリー形式	30A19R
	最大作業能率(a/h)	33
使用傾斜角度	25度未満	

ツインカッター方式
自走刈払機主要諸元

型式名	MH502M1	
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)	1170×550×855	
機体重量(kg)	33	
刈幅(mm)	520	
刈高(mm)	20~40	
トレッド(mm)	220~380	
エンジン	型式	TLE43
	種類	空冷層状掃気方式 2サイクルガソリンエンジン
	最大出力(kw(PS))	1.27(1.73)
	排気量(CC)	42.7
	始動方式	リコイルスタータ式
燃料タンク容量(ℓ)	0.9	
走行部 走行速度(km/h)	1.6	

フジ草刈機・高所作業機
を体験してみませんか?

お問合わせ先
フジコーポレーション株式会社
 機械事業 営業部
 TEL.0256-64-5512 FAX.0256-64-5763

草刈機・高所作業機

ALL STEEL



確かな技術がここに。
 作業の効率を高める
 おすすめの製品をご紹介します。

フジコーポレーション株式会社

SNSフジ公式アカウント情報

フジ商品やイベント情報、会社の取り組みなど、役立つ情報をお届けします。



乗用草刈機

特許登録済 刈高さ無段階フリーロックレバーを全型式に装備

走破性抜群の4WDモデル

セイフティーバー標準装備

4WD MG1022X

メーカー希望小売価格(税込)
¥1,142,640
(税別価格¥1,058,000)

970 mm 刈幅
80 a/h 刈取能力

休耕田、遊休地、
傾斜地での
雑草管理に!



優れた旋回性能スワローターン

ハンドルを切ると後輪内側の駆動OFF。旋回半径1,900mmを実現。鋭く滑らかに、燕が弧を描くように旋回可能。



走破性を高めるランスルーペダル

ペダルを踏むと刈取部が高刈り位置へ上昇し、デフロックが作動し、不整地走行も安心。刈取部が高刈り位置にある事は、ランスルーサインでお知らせ。



ジャンプアップシートでラクラク作業

シートの上下がワンタッチで操作可能。走行状態に合わせて簡単調整できます。

機体中央に重心配置

フロントメインミッション、リアエンジンの最適重量配分。登坂時や不整地でも安定走行を可能に。

強靱な流線型ボディのプロモデル

ME1022X1

メーカー希望小売価格(税込)
¥910,440
(税別価格¥843,000)

970 mm 刈幅
80 a/h 刈取能力

ボディフレームに高張力鋼板を採用。雑草の中を流れるように刈り進む。

メンテナンス性の向上

ベルトやオイル交換の作業性が向上し、整備時の負担を軽減。



踏みやすくなった HSTペダル

楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に。



脱着可能な刈刃カバー

刈刃カバーは左右共に簡単脱着・刈刃の交換・清掃がスピーディーに。

充実装備の エントリーモデル

MF1018X

メーカー希望小売価格(税込)
¥787,320
(税別価格¥729,000)

970 mm 刈幅
70 a/h 刈取能力

長時間作業も おまかせ!

16ℓの大容量燃料タンクを装備。長時間作業も安心です。



ぬかるみに強く 横滑りを低減する大径タイヤ

接地面積が7%UP(従来機比)、ぬかるみ・凹凸に強く、ハマりにくい。



基本性能充実のベーシックモデル

MF1018X

「ノ」の字ラグパターンが地面を捉え、旋回時の横滑りを防止

オプション

らせん状のブラシで集草、乗ったまま草を排出可能。集草幅: 1250mm
商品コード 0226140
希望小売価格(税込) ¥138,240



けん引フック
商品コード 0234650
希望小売価格(税込) ¥3,024



シートカバー
商品コード 0223160
希望小売価格(税込) ¥16,200



アワーメーター
商品コード 0202110
希望小売価格(税込) ¥17,280



ナイフセット
商品コード 020231a
希望小売価格(税込) ¥4,622 ※1台あたり2セット使用



高所作業機

手元チョークを全型式標準装備。
開閉式安全ガードは安心の2重ロック構造。

NEW

HF350M

メーカー希望小売価格(税込)
¥1,328,400
(税別価格¥1,230,000)



ブーム伸縮
960mm

ブーム伸縮機構を装備 管理作業を効率・省力化

作業は大きく 格納は小さく

作業範囲は上下3.4m・左右3.5m。伸縮式ブームで
下枝をかわず作業もスムーズに。ブームを縮めるとコンパクトに収納。




全長はクラス最短 2,475mm

足元ひろびろ 快適作業

ブーム操作は全て手
元のレバーで。足元に
ペダル類が少なく、快
適に作業可能。

フラットな床面



フジの安心、 クラスナンバーワンの予防安全性

- 一定以上のブーム高さで走行速度を1km/h以下に抑制する走行速度制御機構。
- 始動時の急発進を防止する始動安全機構。
- 不意な前進・後進を防ぐ走行クラッチロック機構。
- 油圧シリンダにチェックバルブ装備。
ブームの自然移動がなく安心作業。

作業範囲が広く、安定感抜群

ワイドクローラ仕様

HC350M1W

メーカー希望小売価格(税込)
¥861,840
(税別価格¥798,000)



安全装備で安心作業

始動安全機構(エンジンの誤始動防止)、
走行クラッチロック機構(急発進を防止)、
走行速度制御機構を標準装備。

快適メンテナンス

エンジンカバーは工具いらずでフルオープン、
日常の点検・シーズンオフの整備が可能。
昇降シリンダロック機構で整備時も安心。



ブーム上昇時、自動でエンジン回転を
低減。走行速度制御機構。



作業性抜群の 小型機

HA250M2

メーカー希望小売価格(税込)
¥691,200
(税別価格¥640,000)



ワイドクローラ仕様

HA250M2W

メーカー希望小売価格(税込)
¥745,200
(税別価格¥690,000)



HA250M2W

シンプルで扱いやすい

コンパクトで誰でも手軽に扱える小型機で、2台目の購入にも最適。
充実した装備と最適な重心バランスで、快適な作業が行えます。

操作しやすい油圧式ブーム

踏みやすいペダルによるブーム操作により、ゴンドラを思い
通りの場所に。ブーム下降時には急降下しない安全設計。

オプション

<p>シートカバー 商品コード 031047A 希望小売価格(税込) ¥20,844 ※HA用は外観・色が異なります。</p>	<p>HF・HC用 商品コード 0301390 希望小売価格(税込) ¥12,960 ※HA用は外観・色が異なります。</p>	<p>着座シート 商品コード 030219A 希望小売価格(税込) ¥31,320</p>	<p>HC用 コンテナ台 ※HA用は外観が異なります。 商品コード 031071A 希望小売価格(税込) ¥17,820</p>	<p>商品コード 030223A 希望小売価格(税込) ¥19,440</p>	<p>ウェイト 商品コード 030140B 希望小売価格(税込) ¥82,080</p>
適応型式…HF/HC	適応型式…HA	適応型式…HA	適応型式…HC	適応型式…HA	適応型式…HA

ツインカッター方式自走刈払機

やっぱり軽さが一番！
疲れにくくて操作も簡単

Corta^{〔コルタ〕}アリス

MH502M1

メーカー希望小売価格(税込)

¥189,000

(税別価格¥175,000)

520 mm 刈幅
8.3 a/h 作業能率
42.7 CC 排気量



柔かく丸味のあるボディで
草の抵抗を軽減



簡単
操作

右のスロットル刈取レバーと左の走行レバーを同時に握ると、刈取りスタート。手を離せば、止まります。

軽量ボディでらくらく安全

刈取部が機体前側にあり、作業者との距離が保たれるため、安全に作業ができます。



安全
作業

オプション

草を吸い込むようにスムーズに刈取り。飛散物を低減し、傾斜面に強くなります。



ターボβ(ベータ) 希望小売価格(税込) 商品コード 0253530 ¥22,680

吹き返しを防止し、スタイリッシュに草刈り。




フロント防塵カバー 希望小売価格(税込) 商品コード 025349A ¥5,400



排出フィン 希望小売価格(税込) 商品コード 0253280 ¥9,180

刈った草の排出性を高め、スイスイ草取り。



機体後方や側面への草等の飛散を低減します。

ホイールカバー 商品コード 0253810 希望小売価格(税込) ¥4,320

※左右で1セット

ハンマーナイフ草刈機

パワフルな作業性能、
刈った草は細かく粉碎

MD813M2

メーカー希望小売価格(税込)

¥1,242,000

(税別価格¥1,150,000)

800 mm 刈幅
33 a/h 作業能率
0~70 mm 刈高さ



傾斜安全システム

危険作業を未然に防止作業者の安全を高めます

- ランプ点灯
機体が一定以上傾いた際に、警告ランプと警告音でお知らせ。
- E/Gストップ
危険な角度で一定時間以上使い続けた場合は、エンジンを停止。



折りたたみ式
ステップを新装備

平坦地の草刈りでは、ステップに乗ったまま作業可能。傾斜地ではステップをたたんで作業。

パネルローリング機構標準装備

傾斜面でも操作パネルは水平に。左右共に0~20°、3段階調節。



副変速付HSTを装備

刈高さはお好みで
無段階調整 0~70mm



フルクローラの
足回り 650mm

フローティング機構、追従範囲-3°~35°

地面の起伏を追従する作業が可能。



刈取部は油圧リフト